


DCS-QLF-25/50 阀口包装机



安装尺寸



DCS-QLF-25/50阀口包装机适用于粉粒混合型物料及小颗粒状物料。包装速度较快，精度较高。代表物料如重晶石、石英砂、焦宝石、活性炭、耐火材料及干粉砂浆等物料。

工作原理

DCS-QLF-25/50阀口包装机，物料从成品仓进入到包装机的缓冲仓内，由均化搅拌系统将物料进行均化处理，能够有效的将物料中含有的气体排出缓冲仓，同时还具有防止物料结块架桥的作用，从而保证整个包装过程的顺畅。包装过程物料通过变频控制的螺旋填充到包装袋内，填充重量达到预设的定量值时，包装机停止给料，由气动装置将包装袋退下到输送机上，完成一次单袋包装。

功能特点

- ◆ 该机采用螺旋送料，适用于粉粒混合型物料及小颗粒状物料，空气亲和性强的微粉或超细粉物料，如各类合成树脂粉、颜料粉、炭黑、氧化铝、钛白粉等自动计量包装；
- ◆ 该机是机电一体化新型设备。采用高分辨率的称重控制器、采用高精度传感器等先进技术及器件。采用二级流量控制的填充方法，具有称量快计量精度高的优点；
- ◆ 该阀口包装机系列配有先进的除尘装置，使用环境洁净无粉尘。

技术参数

| 型号规格 | 称量范围 | 分度值 | 称量精度 | 称量速度 |
|--------------------|-------------|-------|------------|--------------|
| DCS-QLF-25/50 | 5-50kg | 10g | 0.2%F、S | 100-240bag/h |
| 空气消耗量 | 电源 | 功率 | 气压 | 包装袋型 |
| 1m ³ /h | AC380V 50Hz | 2.2kw | 0.4-0.8Mpa | 阀口袋 |